

■NSスーパーフレーム工法 外壁防耐火認定別 使用外壁材・部材一覧表

2025年5月16日
NSハイパーツ(株)

※窯業系サイディング使用可否については、NSハイパーツにお問い合わせください。

使用可能なモエンEX対応一覧(横張り限定)	【外 壁】														
	NWパネル仕様								バーリング孔鋼板仕様						
	1時間準耐火構造				1時間耐火構造				1時間耐火構造						
	認定番号				認定番号				認定番号						
	QF060BE-1400	QF060BE-1402	QF060BE-1380	QF060BE-1379	FP060BE-0113-1	FP060BE-0157	FP060BE-0158-2	FP060BE-0159-2	FP060BE-0147-1	FP060BE-0143-2	FP060BE-0150-2	FP060BE-0145-2	FP060BE-0146-1	FP060BE-0151-2	FP060BE-0151-2
	断熱材厚さ:60mm	断熱材厚さ:40mm	断熱材厚さ:25mm	断熱材厚さ:0mm	断熱材厚さ:65mm	断熱材厚さ:40mm	断熱材厚さ:25mm	断熱材厚さ:0mm	断熱材厚さ:65mm	断熱材厚さ:40mm	断熱材厚さ:25mm	断熱材厚さ:0mm	断熱材厚さ:65mm	断熱材厚さ:40mm	断熱材厚さ:25mm
耐力壁・非耐力壁 共通								耐力壁				非耐力壁			
モエンエクセラード16 i-cube		○			○		○		○		○		○		○
モエンエクセラード16 オペリア60シリーズ・オペリアシリーズ		○			○		○		○		○		○		○
モエンエクセラード16 グランスペック60 PREMIUM		○			○		○		○		○		○		○
モエンエクセラード16 NOHASシリーズ PREMIUM		○			○		○		○		○		○		○
モエンエクセラード16 ニューグラドルシリーズ I PREMIUM		○			○		○		○		○		○		○
モエンエクセラード16 N-fitシリーズ PREMIUM		○			○		○		○		○		○		○
モエンエクセラード16 グランスペック60		○			○		○		○		○		○		○
モエンエクセラード16 NOHASシリーズ		○			○		○		○		○		○		○
モエンエクセラード16 ニューグラドルシリーズ I		○			○		○		○		○		○		○
モエンエクセラード16 N-fitシリーズ		○			○		○		○		○		○		○
モエンエクセラード16 Vシリーズ		○			○		○		○		○		○		○
※COOLメモリア(四方合決り)		○			×		×		×		×		×		×
COOLミライア(四方合決り)		×			×		×		×		×		×		×
※モエンエクセラード16 Fu-ge(四方合決り)		○			×		×		×		×		×		×
特記事項	○:使用可能 ×:使用不可 ※四方合決り品の施工は横ズレ防止金具(KN51)を使用した納まりになります。				○:使用可能 ×:使用不可 ※商品厚み16mm限定 ※COOL、モエンエクセラードFu-geなど【四方合決品】は、認定上ご使用になれません。 ※上記に記載の無いシリーズは仕様不可。				○:使用可能 ×:使用不可 ※商品厚み16mm限定 ※COOL、モエンエクセラードFu-geなど【四方合決品】は、認定上ご使用になれません。 ※上記に記載の無いシリーズは仕様不可。						
使用するスターター	FA150A (JK1150L)				【旧品番】 FA800A (JK1150L) ※断熱材65mm	【専用品番】 FA100N (JK1150L)			【旧品番】 FA800A (JK1150L) ※断熱材65mm	【専用品番】 FA100N (JK1150L)			【旧品番】 FA800A (JK1150L) ※断熱材65mm	【専用品番】 FA100N (JK1150L)	
使用する金具	JE555 (JK1150L)				JE825 (JK1150L) ※断熱材65mm	JE555 (JK440又はJK1150L)			JE825 (JK1150L) ※断熱材65mm	JE555 (JK440又はJK1150L)			JE825 (JK1150L) ※断熱材65mm	JE555 (JK440又はJK1150L)	
使用する部材(略図)	FA150A 横張り金具工法用スターターA 【品番:FA150A】 材質:塗装高耐食GLめっき鋼板 厚み:0.8mm 長さ:3,030mm 備考:専用ビスで留め付ける ビス留めピッチ:500mm以下		JE555 横張り用留付金具EX (エクセラード用) 【品番:JE555】 材質:高耐食めっき鋼板 備考:専用釘同梱		FA800A ※断熱材65mm 横張り用通気金具工法用スターター 【旧品番:FA800A】 材質:高耐食めっき鋼板 厚さ:1.2mm 長さ:3,030mm		JE825 ※断熱材65mm 横張り用通気留付金具EX (エクセラード用) 【品番:JE825】 材質:高耐食めっき鋼板 備考:専用ビスで留め付ける		FA100N 横張り用工法用スターター 【専用品番:FA100N】 材質:塗装高耐食GLめっき鋼板 厚さ:0.8mm 長さ:3,030mm		KN51(横ズレ防止金具) 横ズレ防止金具 【品番:KN51】 材質:高耐食めっき鋼板		※ニチハ(株)より受領した資料を元にNSHPにて作成		